



ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ADIOZ
Украина, 02068, г. Киев, ул. Ревуцкого, 31, 2-й этаж.
Тел. (044) 563 9913, 562 0844.

Антинакипин «Адиоз»

ТУ У 16283425.005-99

Международные патенты, «НОУ-ХАУ». Серийно производится и реализуется с 1999г.

Назначение:

Антинакипин «Адиоз» предназначен для удаления накипи в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания (ДВС), теплоэнергетических котлах и системах, связанных с образованием накипи в процессе их эксплуатации. Работает только с водой, эффективно размягчая и удаляя отложения накипи с поверхностей. Нейтрален к резинотехническим, пластмассовым изделиям и металлам. Жировых отложений не отмывает.

Этапы и порядок применения:

Этап I Подготовка системы.

Старую охлаждающую жидкость (воду, тосол, антифриз) слить, промыть систему чистой водой проточным методом.

Этап II Очистка.

Содержание флакона влить в 10 литров чистой воды. Заполнить систему охлаждения автомобиля данным раствором. После 4-х – 8-ми часов суммарной работы двигателя раствор слить. Промыть систему чистой водой в течение 10 – 15 минут и снова слить. Заполнить систему свежей охлаждающей жидкостью (водой, тосолом, антифризом).

Дополнительные рекомендации:

Не рекомендуется применять очистку системы охлаждения в зимних условиях (во избежание разморозки ДВС).

Дозировка:

на 1 л. воды	-	10 мл.
на 10 л. воды	-	100 мл.
на 100 л. воды	-	1 000 мл.
на 1 000 л. воды	-	10 000 мл.